



05000 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic

версия документа: 18 ноябрь 2018



описание

Универсальное синтетическое моторное масло повышенного качества, разработанное для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей. Отвечает требованиям всех ведущих автопроизводителей.

According to the specifications of

ACEA A3/B4
API CF / SN
BMW LL-01
MB-Approval 229.3
Opel/GM GM-LL-B-025
Porsche A40
PSA B71 2296
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00

	объем	количество на единицу	количество на палете
05001	1 L	6	450
05004	4 L	4	112
05005	5 L	4	112
05020	20 L	1	30
05060	60 L	1	12
05205	205 L	1	2
05999	1000 L	1	-
P05000	bulk	1	-

ТИПИЧНЫЙ

TEST	VALUE	
плотность при 15°C	0,856	kg/l
кинетическая вязкость при 40°C	86,0	mm ² /s
кинетическая вязкость при 100°C	14,4	mm ² /s
индекс вязкости	175	
динамическая вязкость при -30°C	6100	mPa·s
вспышки СОС	220	°C
предел текучести	-42	°C
общее щелочное число	9,6	mgKOH/g
сульфатная зола	1,2	mass%
высокая температура/высокие скорости сдвига	0	mPa·s
Потери на испарение	0	mass%