

## ERITYISÖLJY MINERAALINEN

### Agrinol MP, Agrinol MP plus

#### **Koostumus**

Kehitetään mineraaliöljyjen perusteella käyttämällä aktiivisia pesuaineita.

#### **Ulkonäkö**

Läpinäkyvä öljyinen neste vaaleasta tummankeltaiseen.

#### **Käyttöala**

Huhteluöljyt ovat tarkoitettu moottorien voitelujärjestelmien huuhtelemiseen purkamatta niitä moottorin öljyä vaihtaessa.

#### **Yleisimmät ominaisuudet**

- Ei sisällä klooriyhdisteitä ja synteettisiä biohajoavia yhdisteitä;
- Ei ole aggressiivinen metalleja ja seoksia kohtaan;
- Poikkeukselliset pesuaineen ominaisuudet.

### **Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet**

Indikaattorin nimi	Agrinol MP	Agrinol MP Plus	Testausmenetelmät
Kinemaattinen viskositeetti, mm <sup>2</sup> /s: 50°C, ei enempää	9-12	12-23	GOST 33
Aktiivisten alkuaineiden massaosuus,%, ei vähemmän - kalsium - sinkki	0,2 0,1	0,2 -	GOST 13538
Kiintoainepitoisuus	0,01	0,01	GOST 6370
Virtauspiste, °C, ei alempi kuin	miinus 40	miinus 15	GOST 20287
Leimahduspiste määritettynä avoimessa upokkaassa, °C, ei korkeampi kuin	140	140	GOST 4333
Sulfatoitu tuhka,%, ei enempää	1,2	1,2	GOST 12417
Vesipitoisuus,%, ei enempää	jäämiä	jäämiä	GOST 2477
Tribologiset ominaisuudet (20 ± 5) ° C, mm, enintään: - kulumispisteen halkaisija (Di) (196,2 N, 1 tunti)	0,4	-	GOST 9490
Tiheys 20 ° C lämpötilassa, kg / m <sup>3</sup> , ei enempää	890	900	GOST 3900
Alkalinen luku, mg KOH / g, vähintään	-	4,0	GOST 11362

#### **Käyttötapa**

Tyhjennä käytetty moottoriöljy lämmenneestä moottorista. Kaada huuhteluöljy asetetulle tasolle. Anna tyhjäkäynnissä moottorin käydä 10–15 minuuttia. Tyhjennä huuhteluöljy, vaihda suodatin.

**Sedimentoinnin ja suodatuksen jälkeen huuhteluöljyä voidaan käyttää useita kertoja.**

**Taattu säilytysaika** 1 vuosi valmistuspäivästä.